



+ Ancora ...




Famiglia Di Prodotti


Imbracature Miller MA04 (EUR)

Imbracatura di arresto della caduta a 2 punti, con ancoraggio frontale e posteriore, utilizzabile con un cordino o un retrattile.



Codici prodotto & Elenco articoli

	Codici prodotto	
	1002850	Imbracatura Duraflex a 2 punti Ancoraggio frontale e posteriore, misura S
	1002849	Imbracatura Duraflex a 2 punti Ancoraggio frontale e posteriore, misura M/L
	1007611	Imbracatura Duraflex a 2 punti Ancoraggio frontale e posteriore, con fibbia automatica (non nella parte anteriore), misura M/L

	<p>1007612</p>	<p>Imbracatura Duraflex a 2 punti Ancoraggio frontale e posteriore, con fibbia automatica (non nella parte anteriore), misura XL</p>
---	-----------------------	--

Panoramica

Punti di forza

Caratteristiche:

Le imbracature Duraflex si adattano alla forma dell'utilizzatore e si estendono con ogni movimento. Grazie alla loro insuperabile comodità, le imbracature Duraflex sono accettate volentieri da tutti gli utilizzatori. La finitura di protezione ad alta tecnologia di cui sono dotati i nastri ha un'azione repellente su acqua, olio, grasso e sporco e aiuta a prolungare la durata operativa dell'imbracatura.

Vantaggi:

Prodotte con nastri elastici brevettati, le imbracature DuraFlex offrono grande comfort, maggiore sicurezza e migliore produttività e durata.

Raccomandazioni / settore industriale

- Edilizia

Rischi

- Caduta dall'alto

Normative

- - Tutte le imbracature Miller dispongono della certificazione CE e sono conformi alla norma EN 361 e, quando necessario, alla norma EN 358



Avviso

I nostri dispositivi provvedono utensili indispensabili per assicurare la protezione massima ai operatori, pur associando mobilità e comodità eccezionale.

I nostri stabilimenti europei operano con sistema di qualità ISO 9001. Ogni prodotto Miller by Sperian è fabbricato secondo le norme vigenti per rispondere ai bisogni dei clienti i più esigenti.

Specifiche

<p>Materiale nastri</p>	<p>Poliammide</p>
<p>Materiale grezzo anello a D dorsale</p>	<p>Acciaio inossidabile</p>
<p>Forza di rottura anello a D dorsale</p>	<p>> 5000 daN</p>




Imbracature EN 361, EN 358

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/

Istruzioni per l'uso

Letteratura e documenti



Contattare Miller Techniserv (Assistenza tecnica) tel.: +33 (0)2 48 52 40 42 o fax: +33 (0)2

48 52 40 76 e-mail: techniserv@sperian.com

Supporto tecnico