



CODICE PRODOTTO: 1014434

Imbracatura ROPAX

Fibbie manuali, poliestere nero, misura S/M

MILLER
by Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

1014434

Tipo di prodotto

Protezione anticaduta

Gamma

Imbracature

Marchio

Miller by Honeywell

Settore

- Esercito e Difesa
- Polizia e Carabinieri

Utilizzo del prodotto

Imbracatura per lavori su corda e soccorso con fibbie automatiche a clip - taglia S/M. L'imbracatura ROPAX è l'ideale per l'accesso su fune, recupero e forze speciali. Può essere utilizzata insieme con il seggiolino per sospensione e maniglia bloccante (è possibile posizionarla tramite la fettuccia frontale staccabile).

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

L'imbracatura completa a 3 punti di attacco dorsale a D, sternale e ventrale, schienale confortevole da 19mm con 2 anelli laterali per il posizionamento e anelli porta-utensili; fettuccia frontale per bloccante, cosciali imbottiti, con etichette indicanti 'Left' e 'Right' e fibbie automatiche. La sua conformazione triangolare innovativa distribuisce la pressione della sospensione su 4 punti anzichè 2.

Vantaggi

Maggiore ergonomia e comfort : La nuova conformazione triangolare innovativa distribuisce la pressione tra i cosciali e la cintura (su 4 punti di pressione), anzichè concentrarla tutta sulle gambe, riducendo il rischio di traumi nella zona lombare. La forma a V delle bretelle ne evita il contatto con il collo, eliminando il rischio di irritazione. Maggiore Produttività : Una fettuccia sternale staccabile posiziona l'operatore in una posizione verticale sicura, facilitando la salita. Facile da utilizzare : I cosciali e i punti di ancoraggio sono chiaramente visibili. Le fibbie automatiche permettono di indossare facilmente e rapidamente l'imbracatura. Ottima resistenza contro le abrasioni e gli agenti chimici : Il nastro in poliestere nero e i componenti in acciaio offrono un'ottima durabilità. Adattabilità : Un punto di attacco per il seggiolino rende l'imbracatura adatta a vari tipi di applicazioni. Leggera : Pesa soltanto 1.6kg

Descrizione tecnica

Prestazioni

Informazioni complementari

Moschettone a vite

Apertura : 24mm

Materiale: Lega d'alluminio

Carico di rottura: 3000 daN

Certificazioni

 Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI

3

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

333 AFAQ

Attestato CE

 EC Attestation

Numero attestato CE

0082/490/160/12/05/0422 EXT N°01/08/06

Informazioni aggiuntive

User Manual

NT90004212 IND M

Tabella di controllo utente

Manuale d'uso

Confezione

Codice EAN
3660681037077

© Honeywell International Inc.